

Központi porszívó gépek

BEAM

BEÉPÍTETT PORSZÍVÓRENDSZER

Electrolux




Serenity 3.0 sorozat

Típus	PU185	BM325	BM350	BM375	BM395	B2900
Motor működési elve	Axiális	Radiális	Radiális	Radiális	Radiális	Radiális
Teljesítmény (W)	1200	1500	1600	1700	1650	3000
Áramfelvétel (A)	6,1	6,5	6,7	6,7	7,4	10
Légszállítás (l/sec)	50	57,6	57,9	58,2	56,6	99,1
Légszállítási teljesítmény (W)	515	530	560	590	582	868
Zárt szívóhatás (mmv)	3500	2822	2892	2962	3226	3482
Szűrőrendszer	Ciklonikus	Ciklonikus	Ciklonikus	Ciklonikus	Ciklonikus	Ciklonikus
Porgyűjtő térfogat (l)	15	15	15	15	25	25
Méret (cm) átmérő/magasság	28/84	28/89	28/107	28/107	36/107	36/112
Súly (kg)	13,9	13	13,6	14,3	18,6	20,9
Zajsztint (dB)	62	62	62	63	66	66
Javasolt terület (m ²)	300	180	200	300	400	500
Fali csatlakozók száma	3-5	1-3	2-6	5-10	5-10	8-16
Egyen-értékű csőhossz (m)	45	45	60	80	80	100
Tartozék hangtompító	beépített	van	van	van	van	van
Választható kétoldali csatlakozás	-	van	van	van	van	van
Tartozék szervizcsatlakozó	-	van	van	van	van	van



BU sorozat

--	--	--	--

			
Típus	BU 160	BU 180	BU 195
Motor működési elve	Axiális	Axiális	Axiális
Teljesítmény (W)	1500	1500	1550
Áramfelvétel (A)	6,1	6,1	6,8
Légszállítás (l/sec)	67,6	67,6	52
Légszállítási teljesítmény (W)	426	426	480
Zárt szívóhatás (mmvo)	2189	2189	2464
Szűrőrendszer	Papírszak	Ciklonikus	Ciklonikus
Porgyűjtő térfogat (l)	22	15	15
Méret (cm) átmérő/magasság	28 / 66	28 / 84	28 / 102
Súly (kg)	8,9	12	13,9
Zajsztint (dB)	70	70	70,5
Javasolt terület (m ²)	150	200	300
Fali csatlakozók száma	2-3	2-4	3-5
Egyen-értékű csőhossz (m)	25	30	45
Tartozék hangtompító	-	van	van
Választható kétoldali csatlakozás	-	-	-
Tartozék szervizcsatlakozó	-	-	-



34E
Busz- és kamion porszívó



ZCV-750
Panel- és kis lakásokba építhető porszívó

[vissza](#)

[kezdőlapra](#)